JUKI

MB-1370 Series

単糸環縫ボタン付けミシン

（ほつれ防止有無切換え機構標準装備）

MB-1377 / MB-1373

（クイックチェンジ機構標準装備）

洗練されたフォルムに、
優れた操作性と生産性

MB-1370 Series

ワンタッチで㊀ボタンと㊁ボタンの切り換えができます。

（MB-1377のみ）

◎ほつれ防止

・ほつれ防止有無切換え機構を標準装備し、より丈夫で美しい縫目を実現します。

◎スピーディー

・8・16・32針の縫条件に最適な針数で、スピーディーに縫上げます。

◎アタッチメント

・従来機でご使用頂いているアタッチメントがそのまま使えます。

紳士服やブラウスなど、様々な縫製条件で多用される単糸環縫ボタン付けミシンが更に機能を向上させ、モデルチェンジしました。

㊀コ・㊁Xの縫形状をレバー操作だけで簡単に変更できます。また、2種類の縫製が1台で行えるので、省スペースと稼働率のアップが可能となります。（MB－1377）

・デザインの変化に合わせて、4ツ穴から2ツ穴へのボタン穴の変更も簡単に行えます。

200回以上の洗濯テストでもほつれなし!

QTEC*でのJISLO217103法によるテストで実証。耐久性は抜群です。

■ほつれ防止機構を標準装備!

ラベル付け等、ほつれ防止機構が不要の際は有無切換え機構で「無」にします。

■結び方の違い

従来機種	最終針	1　2
ほつれ防止機構付き MB-1373/1377	糸結びがしっかりしているため、最終針はほつれにくくなっています。	万一、最終針がほつれても糸が抜けにくくなります。

＊（財）日本繊維製品品質技術センター：繊維製品の試験機関として、日本で初めてISO9002の認証を取得。

■アタッチメント一覧表

●従来機でご使用頂いたアタッチメントがそのまま使えます

用途			略図		アタッチメント 品番	アタッチメント 品名
平ボタン用	小～大ボタン/5.0mm厚	左		▪ ボタンサイズ A:0～6.5mm (MB-1373) 0～4.5mm (MB-1377) B:2.5～6.5mm C:φ10～φ28mm	D2556-372-CAA	Z556
		右			D2558-372-CAA	Z558
	大ボタン/3.5mm厚			▪ ボタンサイズ A:0～6.5mm (MB-1373) 0～4.5mm (MB-1377) B:2.5～6.5mm C:φ10～φ28mm	MAZ-201010A0	Z201
	中ボタン/3.5mm厚			▪ ボタンサイズ A:0～4.5mm B:2.5～4.5mm C:φ12～φ20mm	D2529-373-B00A	Z032
	小ボタン/3.5mm厚			▪ ボタンサイズ A:0～3.5mm B:2.5～3.5mm C:φ10～φ12mm	B2529-373-000	Z252
柄付きボタン用				▪ ボタン直径16mm以下 柄サイズ A:4～6mm B:1.6～3mm	B2401-373-0BA	Z033
				▪ ボタン直径16mm以下 多少の柄の形状変化 に対応	MAZ-040000AA	Z040*
				▪ 柄の形状が丸いボタン A:φ5mm 布とボタンの間隔が狭い	MAZ-04000BAA	Z040B*
根巻きボタン用	第一工程			▪ 縫付け高さ A:5.5mm	B2447-372-0A0	Z004*
				▪ 縫いつけ高さ調節可能 A:3mm以上 B:9～18mm	MAZ-041010A0	Z041
				▪ 縫いつけ高さ調節可能 平ボタンのベタ付けも可能 A:3mm以上 B:9～12mm	141-34050	Z099*
	第二工程			▪ ボタン直径30mm以下	B2440-373-0A0	Z035
スナップ用				▪ サイズ A:8mm	B2552-373-BAA	Z037
金ボタン用				▪ ボタン直径16mm以下 柄サイズ A:3.8～6.4mm B:0.5～2.5mm	B2420-373-0AA	Z038
カボタン用				▪ B2447-372-0A0又は 141-34050と組み合わせで 使用。141-34050では A:3.5mm以上	MAZ-039010A0	Z039*
ラベル付け用				▪ 振り幅 3～6.5mm	MAT-64401ZBA	Z044**

注 意 ＊アタッチメントご使用の際は、必ず針を「TQ×7」にご変更ください。
＊＊アタッチメントご使用の際は、「ほつれ防止有無切替え機構」を「無」にしてください。

■仕様

機種名	MB-1373	MB-1377
最高縫速度	1,500rpm	
針数	8,16,32針	
使用針(出荷装着番手)	TQ×1(#16)#14～20	
送り量(横)	2.5～6.5mm	
送り量(縦)	0～6.5mm	0～4.5mm
縫形状	コ・X・−	
ほつれ防止機構	標準装備(有無切換え機構付き)	
縫製パターン変更	−	レバー切り替え式
使用可能なボタン種類	丸型平ボタン(2ツ穴 ・ 4ツ穴)	
	柄付きボタン・根巻きボタン・スナップ 金ボタン・カボタン・ラベル付け (専用アタッチメント使用)	
ボタンサイズ	φ10～28mm	
ボタン厚さ	1.8～3.5mm(オプション Max. 5mm)	
針棒ストローク	48.6mm	
押え上昇量	9mm	
縫方式	単糸環縫	
ワイパー機構	オプション対応	
給油	手差し	
使用油	JUKI New Defrix Oil No.1	
頭部質量	24kg	
電源/使用モータ	単相100V ・ 三相200V/200W(1/4HP)汎用モータ	

■機種表示

MB1373ー□□□

サブクラス区分	コード
コ 8,16,32針	00
X 8,16,32針	11

ボタンつまみ足区分	コード
小ボタン用つまみ足(Z252)	S
中ボタン用つまみ足(Z032)	M

MB1377ー□

ボタンつまみ足区分	コード
小ボタン用つまみ足(Z252)	S
中ボタン用つまみ足(Z032)	M

JAB EMS Accreditation 認定番号 RE005
JSA EMS JISQ14001:2004 ISO14001:2004 登録番号 JSAE389
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 089
対象事業者名：JUKI株式会社 本社
登録範囲：工業用ミシン・家庭用ミシン・産業用ロボット等の研究・開発・設計・販売・保守サービス、データ入力システムの販売・保守サービス並びに健康関連商品等の高機家庭用製品の仕入れ販売における
①環境への影響に配慮した技術開発、製品開発
②省資源、省エネルギー、リサイクル
等を推進するための環境マネジメントシステム

JUKI株式会社
〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1
http://www.juki.co.jp
☎03(3480)2357・2358
FAX 03(3430)4909

お買い求め、ご相談は

628

JUKI販売株式会社
本　　社……☎0424(99)3180 FAX 0424(99)3191
東北カスタマーズセンター……☎0197(25)2725 FAX 0197(25)2790
関東カスタマーズセンター……☎0424(80)4641 FAX 0424(80)4656
中部カスタマーズセンター……☎052(400)1234 FAX 052(400)9216
北陸カスタマーズセンター……☎076(224)8805 FAX 076(224)8806
近畿カスタマーズセンター……☎06(6339)7124 FAX 06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター……☎084(972)3880 FAX 084(972)2380
四国カスタマーズセンター……☎084(972)3880 FAX 0898(25)0334
九州カスタマーズセンター……☎0942(44)1835 FAX 0942(44)9729

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2007年5月現在のものです。(Cat.No.03-02)
このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと100%再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK
R100